VANDECASTEELE
HOUTIMPORT

Declaration of Performance

Déclaration de Performance (DoP)

Numéro de référence : DOP VDC2014 THERMO SAPIN&PIN 20 MM PLANCHET

1. **Identification unique du produit type: VDC2014THERMO-SAPIN&PIN20MM**
   Sapin blanc (PICEA EXCELSA)/Pin rouge (PINUS SYLVESTRIS) traité thermiquement sous la forme d'un profil languette et rainure , raboté avec une épaisseur de 20 mm, adapté pour des systèmes fermés. La masse volumique moyenne est d'environ 400 kg/m3.

2. **Usage envisagé du produit de construction:**

   Des lambris et bardages en bois pour une application intérieure ou extérieure.

3. **Nom et adresse de contact du fabricant:**

   Vandecasteele Houtimport – Bergstraat 25 – 8511 Aalbeke – 056 43 33 33 – www.vandecasteele.be

4. **Système permettant l' évaluation et la vérification le maintien des performances du produitde construction:**

   Système 4

5. **Norme harmonisée:**

   NEN-EN 14915: 2013 (Lambris et bardages en bois- Caractéristiques, exigences et marquage)

6. **Numéro d' identification de l' organisme de certification:**

   Pas d' application

VANDECASTEELE
HOUTIMPORT

7. **Déclaration de performance:**

Caractéristiques essentielles	**Déclaration de performance**	**Spécifications techniques harmonisées**
UC Classe d'emploi (EN 350))	II	EN 14915: 2013
Classe de réaction au feu	NPD	
Facteur de perméabilité à la vapeur d' eau	20 (humide) 50 (sec)	
Absorption acoustique	0,10 (250-500 Hz) 0,30 (1000-2000 Hz)	
Conductivité thermique	0,19 W/(mK)	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5ppm	
Libération d' autes substances dangereuses	NPD	
Nécessité d' avant-trou	PD AD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous

la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Stefaan Vandecasteele

Aalbeke, 01.12.2022

VANDECASTEELE
HOUTIMPORT