

Declaration of Performance

Déclaration de Performance (DoP)

Numéro de référence : DOP VDC2014 THERMO FRAKE 20 MM PLANCHET

1. Identification unique du produit type: VDCV2014 THERMO-FRAKE 20MM

Frake (Terminalia Superba) traité thermiquement sous la forme d'un profil languette et rainure, des planches brut, raboté ou profilés avec une épaisseur de 20 mm, adapté pour intérieur et extérieur. La masse volumique moyenne est d'environ 550 kg/m³.

2. Usage envisagé du produit de construction:

Des lambris et bardages en bois pour une application intérieure ou extérieure.

3. Nom et adresse de contact du fabricant:

Vandecasteele Houtimport – Bergstraat 25 – 8511 Aalbeke – 056 43 33 33 –
www.vandecasteele.be

4. Système permettant l'évaluation et la vérification le maintien des performances du produit de construction:

Système 4

5. Norme harmonisée:

NEN-EN 14915: 2013 (Lambris et bardages en bois- Caractéristiques, exigences et marquage)

6. Numéro d'identification de l'organisme de certification:

Pas d'application

7. Déclaration de performance:

Caractéristiques essentielles	Déclaration de performance	Spécifications techniques harmonisées
UC Classe de durabilité (EN 350))	I	EN 14915: 2013
Classe de réaction au feu	NPD	
Facteur de perméabilité à la vapeur d' eau	20 (humide) 50 (sec)	
Absorption acoustique	0,10 (250-500 Hz) 0,30 (1000-2000 Hz)	
Conductivité thermique	0,19 W/(mK)	
Dégagement de formaldéhyde	E1	
Teneur en pentachlorophénol	≤ 5ppm	
Libération d' autres substances dangereuses	NPD	
Nécessité d' avant-trou	PD AD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:
 Louis Vandecasteele

Aalbeke, 03.01.2025

